



35-Ton, 2 Axle, Hydraulic Tail Trailer

General: Esta especificación corresponde al modelo # GTFH352-39-19, de 35-ton, 2 ejes, cola hidraulica (Hydraulic Tail) Carga maxima 35 ton y carga concentrada máxima de 20 toneladas en 25 cm por el ancho del equipo.

Dimensiones:

- Largo total (Overall Length): 465" (11.81M)
- Ancho (Overall Width) 102" (2.59M)
- Cuello (Gooseneck): 135" (3.49M)
- Distancia libre desde el king ping (Swing Clearance): 86" (2.18M)
- Altura 5ta rueda (5th Wheel Height): 50" (1.27M)
- Cama de carga (Load well Length): 234" (5.94M)
- Alto de cama (Load well Height): 38" (0.96M)
- Cola hidráulica (Hydraulic Tail): 96" (2.34M)
- Punta de cola rebatible (Flip Under Ramp): 48" (1.21M)

Frame:

- Cross Member: Jr. I-beams on 12" Centers.
- Main Frame: Fabricated I-Beam.

Ejes: Dos (2) - 25,000 lbs capacidad.

King Pin: 2" heavy duty.

Wheels & Tires:

- Neumáticos: 8 unidades 235/70R17.5 "H" rango de carga, 16 telas, radiales de acero tubulares.
- Llantas: 8 unidades de disco, en acero de 6.75 X 17.5, 10 con hole hub piloted.

Frenos: 12 ¼" X 7.5 Frenos de aire con spring parking brake, ajuste automático y sistema de ABS 2S1M.

Patas para desacople: De dos velocidades capacidad de levante 50,000 lbs.

Suspension: Cush air ride con válvulas de carga.

Sistema electrico: 12-24 volt, de 7 vias, normas SAE, conectores, luces LED montadas en goma conforme con normas DOT.

Hidraulico: **Por toma de fuerza.**

Winch: 12,000# winch hidráulico montado al centro delantero de la cama de carga. Controles localizados en el lado del conductor, cable de acero de 60' y ½" grosor provisto sobre el carrete del winch.

Piso: Madera de 1 ¾" y placa diamantada de 1/4" solida en los cubre ruedas y suelo de la cola hidráulica..

Amarres: 24 unidades tipo "D", 12 por lado.

Terminación: Primer y proceso de pintura especial Powder Coated.

Items Adicionales:

- Control remoto para el winch

Garantía:

- 1 año por defectos en materiales y partes

Oficina Comercial: Badajoz 100 Of. 1117 - ☎ +56 (2) 32026730 - 📠 +56 (9) 78465444

